MMD 98RCM - Mobiles PQ Messgerät

MMD 98RCM

Der mobile Messkoffer MMD 98RCM erfasst alle Spannungsqualitätsparameter und loggt diese Daten als ein-, drei- oder vierphasige Messung im Niederspannungsnetz (230/400 VAC) in Verteilnetzen in Trafostationen, Schaltanlagen und als direkte Verbrauchsmessung an Maschinen und in Gebäuden.
Das Herzstück bildet ein eingebautes UMD 98RCM im IP65 Kunststoffgehäuse.

Mit den Firmwaremodulen PQ S und GO bildet das Gerät alle Funktionen der Spannungsqualität nach EN 50160 ab.

Einsatz

Der Koffer wird zur mobilen Netzqualitäts- und Fehlerstrommessung oder für Vergleichsmessungen vorhandener Messtechnik eingesetzt.

Standard

INPUTS 3U, 4I	MEASUREMENT U,I,P,Q	PF,cos,THD	+/- Wh,varh	HARMONICS 50	WEBSERVER	CURRENT INPUT 333mV	STANDARDS class S IEC 61000-4-30
SAMPLING 25,6 kHz	FLASH 512MB	USB	STANDARDS IEC 61557-12	NTP	ETH	IP 65	STANDARDS EN 50160

Optional

FIRMWARE RCS

Bezeichnung	Funktionen	Kommunikation	Artikelnummer
MMD 98RCM	Netzanalyse bis zu 50. harmonischen Ordnung	Ethernet, USB	72.56.9110