

CMD 68M-451 - Wechselstrom Zwischensteckerzähler

Direktmessung 1-phasig

- elektronischer Wechselstromzähler
- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Wirk- und Blindenergieerfassung in Liefer- und Bezugsrichtung
- Anzeige von Energie-Qualitätsmerkmalen (Strom, Spannung und Leistung pro Phase)
- Eintarif
- mit Schuko-Stecker und -kupplung
- Kabellänge: 2 x 50 cm
- Kommunikation auf Anfrage



	Typ
Technische Daten	CMD 68M-451
Artikelnummer	26.68.1451
Spannung (U)	230 V
Strom (I)	16 A
Frequenz (Hz)	50 Hz
Messgröße	Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung
Zählwerksart	LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Stellen	5,2
Genauigkeit	B
Eigenverbrauch	< 2 W
Temperaturbereich	-25°C bis +55°C (3K6)
Schutzart	IP 44 (Kabel) IP54 (Gehäuse)
Gewicht	0,9 Kg
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Maße (BxHxT)	85 x 155 x 50mm
Steckerausführung	Schuko
Zusatzeinrichtungen	
Rücklaufsperr	ja
Anzahl Tarifwerke	1
Impulsausgang	nein
KNX-Bus	nein
LAN (TCP/IP)	nein
RS 485	nein
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke	
Zulassung	MID Konformität
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre