

## CMD 68-5MID – Drehstrom-Energiezähler

Download  
Datenblatt



### Wandlermessung N/1 und 5 A

Technische Daten	Typ		
	CMD 68-51MID	CMD 68-52MID	CMD 68-53MID
Artikelnummer	26.68.0051	26.68.0052	26.68.0053
Kommunikation	2 S0-Impulsausgänge	Modbus + 2x S0	M-Bus + 2x S0
Baudrate (Bits/sec)	-	300...9600	300...9600
Spannung (U)	3x 230 / 400 V	3x 230 / 400 V	3x 230 / 400 V
Strom (I)	1,5/6 A	1,5/6 A	1,5/6 A
Frequenz (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Messgröße	Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung	Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung	Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung
Zählwerksart	beleuchtete LC-Displayanzeige	beleuchtete LC-Displayanzeige	beleuchtete LC-Displayanzeige
Stellen	5,3	5,3	5,3
Genauigkeit	B	B	B
Eigenverbrauch pro Phase	<2 W	<2 W	<2 W
Temperaturbereich	-25 ... 55 °C	-25 ... 55 °C	-25 ... 55 °C
Schutzart	IP 51	IP 51	IP 51
Max. Leiterquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
Maße (BxHxT)	70 x 140 x 63 mm	70 x 140 x 63 mm	70 x 140 x 63 mm
Gewicht	0,28 kg	0,28 kg	0,28 kg
Rücklaufsperr	ja	ja	ja
Anzahl Tarife	2	2	2
Impulsausgänge	10.000 Imp/ kWh	10.000 Imp/ kWh	10.000 Imp/ kWh

